

PROCESSO Nº. 161/2021.

ADESÃO 016/2021.

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de veículos.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 069/2020.

BASE LEGAL: Art. 22, § 1º, do Decreto nº 7.892/2013.

ÓRGÃO GERENCIADOR: Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Norte de Minas - CODANORTE.

CNPJ: 19.193.527/0001-08.

EMPRESA CONTRATADA: Mabelê Comércio de veículos Eireli-EPP.

CNPJ: 35.457.127/0001-19.

ITEM

3

Veículo furgão original de fábrica, 0km, adap. p/ ambulância

simples remoção, com cap. vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total, compr. total mín. 4.740mm; comp. mín. do eixo de atrelado 2.500 mm; ano de fabricação não inferior a 2019 com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo contrato; a estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. o painel elétrico interno, deverá manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de oxigênio, a illum. do comp. De atend. dever ser de 2 tipos: natural e artificial - deverá ser feita por no mín. 4 lumin. ext. deverá contar com holofote tipo farol articulad. manual. na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da amb. na cor vermelha, com freq. mín. de 90 flashes por minuto, quando ac. um dos conceitos de led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. mínima de 100 w rms @13,8 vcc, mín. de 3 tons distintos; pressão sonora a 1m. denomin. 100db @13,8vcc; sist. fixo de oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro nomin. 16l. em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e choques; tampões, possibilitando o recebimento de cilindros de capacidade e manômetro; na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão abnt. conexões in/ permitir o resfriamento. o compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica; ar condicionado, ventilação, a fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. De ar condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 26.000 de 26.000 unidades de condensador de teto, macarétil, com nomin. 1.900mm de comprimento, com cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável permitam perfeita segurança de engate rápido. acompanham: colchonete, balaústre: deverá ter 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. a frentedoveículo, confeccionado em alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp., através de parafusos cada para frascos de soro. piso: deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, im. armário em um lado da viatura (lado esquerdo). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. d equipamentos com batente frontal de 50mm, para apoiar o equipamento e medicamentos, com aproximadamente 1m de comprimento por 0,40m de profundidade, viniladesivopara grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros; bem como, as marcas do governo federal

29

Veículo utilitário para transporte de passageiros 0km, com acessibilidade para cadeirante, ano de fabricação mínimo 2020, com capacidade de lotação de 15 passageiros segurança individual para todos os assentos e porta lateral de correr, potência 130 CV, transmissão manual ou automática, direção hidráulica, freios ABS, airbag, alarme, rod.

Água Boa, 14 de outubro de 2021.

Mariano Kolankiewicz Filho

Prefeito Municipal