

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 035/2022/SES

PREGÃO: Nº 045/2022/SES

(SIGADOC) Nº SES-PRO-2022/07471

A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE torna público o REGISTRO DE PREÇOS das empresas abaixo relacionadas, nas quantidades indicadas abaixo, de acordo com a classificação obtida em cada lote, atendendo as condições, as especificações técnicas e as propostas oferecidas na licitação em epígrafe, regulamentada pelo edital e anexos, independentemente de transcrições, tudo conforme a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS disponível na íntegra para consulta na Coordenadoria de Processos de Aquisições e Contratos e no site eletrônico desta Secretaria (www.saude.mt.gov.br).

OBJETO: "Registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição de bens permanentes, EQUIPAMENTO ARCO CIRÚRGICO, incluindo entrega, montagem, instalações, treinamento assistência técnica e garantia, para atender as necessidades dos hospitais sob a gestão da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso".

EMPRESA: IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ: 12.255.403/0001-60

ENDEREÇO: RUA DAS EMBAÚBAS, 601 - ÁREA 02 - FAZENDA SANTO ANTÔNIO - SÃO JOSÉ/ SC - CEP: 88.104-561. -REPRESENTANTE: MARCUS DANIEL FRACANELA

CPF: 256.256.378-65 RG: 22887689 SSP/SP

E-MAIL: licitacao@imexmedicalgroup.com.br

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA
	ARCO CIRÚRGICO TIPO C: ARCO CIRÚRGICO MÓVEL COM INTENSIFICADOR DE IMAGENS PARA APLICAÇÕES EM PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA GERAL, ORTOPEDIA E NEUROLOGIA (COLUMA), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ARCO COM MOVIMENTO VERTICAL MOTORIZADO IGUAL OU MAIOR A 40 CM, MOVIMENTO ORBITAL DE NO MÍNIMO 115º OU SUPERIOR, ANGULAÇÃO TOTAL DE PELO MENOS 360º OU SUPERIOR, DISTÂNCIA DA FONTE A O INTENSIFICADOR DE IMAGEM DE NO MÍNIMO 90 CM E PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 61 CM, ESPAÇO LIVRE DE NO MÍNIMO 70CM. INTENSIFICADOR DE IMAGEM DE, NO MÍNIMO, 9 POLEGADAS, COM PELO MENOS DOIS CAMPOS DE ENTRADA, DE ALTA EFICIÊNCIA DE CONVERSÃO E ALTA RESOLUÇÃO 02 MONITORES MÍNIMO 19 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1280 X 1024 PIXELS, LCD/LED. CENTRAL DE TV COM ROTAÇÃO PARA CORREÇÃO DA ORIENTAÇÃO DA IMAGEM. GERADOR DE ALTA FREQUÊNCIA: 80 kHz, CONTROLADO POR MICROPROCESSADOR, COM POTÊNCIA DE 2,0 KW OU MAIOR. TUBO DE RAIO X COM ÂNODO ESTACIONÁRIO E PONTO FOCAL DUPLO, SEND O MENOR DESSSES, IGUAL OU MENOR QUE 0,6 MM E	

MAIOR IGUAL OU
MENOR A 1,6 MM.
CAPACIDADE TERMICA
DO ANODO DE, NO
MINIMO, 50 KHU OU
MAIOR. COLIMADOR.
COLIMAÇÃO SEM
EMISSIONES DE
RADIOACAO.

FLUOROSCOPIA COM,
NO MINIMO, 40 A 110
KV E CORRENTE
MAXIMA DE 6 mA OU
MAIOR.

FLUOROSCOPIA
CONTINUA: 40 KV -
110 KV;

FLUOROSCOPIA IMEX
PULSADA: 40 KV - 110
KV.

FLUOROSCOPIA
PULSADA COM
ARMAZENAMENTO DA
ULTIMA IMAGEM.

MODOS RADIOGRAFIA
COM, NO MINIMO, 40
A 110 KV E CORRENTE
MAXIMA DE 13 mA OU
MAIOR. MEMORIA
COM RECURSO DE
RETENCAO DA
ULTIMA IMAGEM
ADQUIRIDA, MEMORIA
DIGITAL DE IMAGEM:
ARQUIVO DE NO
MINIMO 15000
IMAGENS. FILTRO DE
REDUCAO DE
RUIDO.ROTAÇÃO DE
IMAGENS SEM A
NECESSIDADE DE SE
EMITIR RADIOACAO
DURANTE A
ROTAÇÃO. SAIDA USB
INTEGRADOS E AO
SISTEMA E INTERFACE
DICOM 3.0 COM NO
MINIMO AS
MODALIDADES
STORAGE E
WORKLIST. SISTEMA
DE CAMERA DO TIPO
CCD (MATRIZ DE
PIXELS DE PELO
MENOS 1K X
1K).FUNÇÕES DE
PROCESSAMENTO EM
TEMPO REAL:
POSSIBILITAR
SUBTRAÇÃO DIGITAL
D E IMAGENS EM
TEMPO REAL.
POSSUIR
PROCESSAMENTO
DIGITAL DA IMAGEM
PARA ESTUDOS
VASCULARES (ZOOM
E ROAD
MAPPING).POSSUIR
VIDEO PRINTER PARA
REGISTRO DE
IMAGENS EM PAPEL
TERMICO.

FORNECER TODOS OS
CABOS, CONEXÕES,
LICENÇAS,
SOFTWARES DE
EXTENSÃO CLÍNICA,
ACESSÓRIOS, COM
TODOS OS SEUS
REQUISITOS E
PACOTES
INDISPENSÁVEIS AO
FUNCIONAMENTO DO
EQUIPAMENTO.
JUNTAMENTE COM
TODAS AS SENHAS
(NÃO EXPIRÁVEIS)
PARA QUE A
INSTITUIÇÃO TENHA
ACESSO TOTAL,
INCLUSIVE AS DE
MANUTENÇÃO,
AJUSTE E
CALIBRAÇÃO.

ALIMENTAÇÃO

ELÉTRICA BIVOLT -
60HZ.

ARCO CIRÚRGICO
TIPO C: ARCO
CIRÚRGICO MÓVEL
COM INTENSIFICADOR
DE IMAGENS PARA
APLICAÇÕES EM
PROCEDIMENTOS
ORTOPEDIA,
CIRURGIA GERAL,
GASTROINTESTINAIS.
UROLOGIA,
GERENCIAMENTO DE
DOR, MARCAPASSO,
COLUNA, VASCULAR
PERIFÉRICO,
EMBOLOGIZAÇÃO,
CIRURGIA
ENDOVASCULAR,
CIRURGIA
NEUROVASCULAR,
COM FLUOROSCOPIA
PARA A REALIZAÇÃO
D E PROCEDIMENTOS
EM PACIENTES
ADULTOS,
PEDIÁTRICOS E
NEONATAIS.
MONTADO EM BASE
MÓVEL, COM
MOVIMENTOS
MULTIDIRECIONAIS,
COM AS SEGUINTE
CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: ARCO COM
MOVIMENTO
VERTICAL
MOTORIZADO IGUAL
OU MAIOR A 40 CM,
MOVIMENTO ORBITAL
DE NO MÍNIMO 115º
OU SUPERIOR,
ANGULAÇÃO TOTAL
DE PELO MENOS 360º
OU SUPERIOR,

DISTÂNCIA DA FONTE
A O INTENSIFICADOR
DE IMAGEM DE NO
MÍNIMO 70 CM E
PROFUNDIDADE DE
NO MÍNIMO 61 CM,
ESPAÇO LIVRE DE NO
MÍNIMO 75CM.
INTENSIFICADOR DE
IMAGEM DE, NO
MÍNIMO, 9
POLEGADAS, COM
PELO MENOS DOIS
CAMPOS DE
ENTRADA, DE ALTA
EFICIÊNCIA DE
CONVERSÃO E ALTA
RESOLUÇÃO 02
MONITORES MÍNIMO
19 POLEGADAS,
RESOLUÇÃO MÍNIMA:
1280 X 1024 PIXELS,
LCD/LED,
ACOMPANHAR
CARRINHO SEPARADO
E INDEPENDENTE DO
ARCO; CENTRAL DE
TV COM ROTAÇÃO
PARA CORREÇÃO DA
O R I E N T A Ç Ã O DA
IMAGEM.

EXIBIÇÃO DE IMAGEM
AO VIVO NO PAINEL
DE OPERAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
SIMULTÂNEA DAS
IMAGENS GERADOR
DE ALTA
FREQUÊNCIA: 80 KHZ,
CONTROLADO POR
MICROPROCESSADOR,
COM POTÊNCIA DE
4,5 KW OU MAIOR.
TUBO DE RAIOS X COM
ÂNODO
ESTACIONÁRIO E
PONTO FOCAL DUPLO,
SEND O MENOR
DESSES, IGUAL OU

MENOR QUE 0,8 MM E O MAIOR IGUAL OU MENOR A 1,6 MM. CAPACIDADE TÉRMICA DO ANODO DE, NO MÍNIMO, 50 KHU OU MAIOR. COLIMADOR. COLIMAÇÃO SEM EMISSÕES DE RADIAÇÃO.

FLUOROSCOPIA COM, NO MÍNIMO, 40 A 110 KV E CORRENTE MÁXIMA DE 6 mA OU MAIOR.

FLUOROSCOPIA CONTÍNUA: 40 KV - 110 KV; FLUOROSCOPIA PULSADA: 40 KV - 110 KV;

MODOS DE RADIOGRAFIA DIGITAL KV ALCANÇA: 40 - 120 KV mA E CORRENTE MÁXIMA DE 13 mA OU MAIOR. MEMÓRIA C O M RECURSO DE RETENÇÃO DA ÚLTIMA IMAGEM ADQUIRIDA, MEMÓRIA DIGITAL DE IMAGEM: ARQUIVO DE NO MÍNIMO 15000 IMEX

IMAGENS. FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DE IMAGENS CONTRA ELIMINAÇÃO E GRAVAÇÃO. FILTRO DE REDUÇÃO DE RUÍDO. ROTAÇÃO DE IMAGENS SEM A NECESSIDADE DE SE EMITIR RADIAÇÃO DURANTE A ROTAÇÃO. SAÍDA USB INTEGRADOS E AO SISTEMA E INTERFACE DICOM 3.0 COM NO MÍNIMO AS MODALIDADES STORAGE E WORKLIST, UNIDADE CD / R PARA LEITURA DE IMAGENS NO FORMATO DICOM-3. GRAVADOR CD/DVD. NOBREAK. TECLADO ALFANUMÉRICO PARA IDENTIFICAÇÃO E ANOTAÇÃO DE TEXTOS SOBRE AS IMAGENS DO PACIENTE OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE SUPERIOR, SISTEMA D E CÂMERA DO TIPO CCD (MATRIZ DE PIXELS DE PELO MENOS 1K X 1K).

RODÍZIOS PARA LOCOMOÇÃO DO EQUIPAMENTO.

FUNÇÕES DE PROCESSAMENTO EM TEMPO REAL: POSSIBILITAR

SUBTRAÇÃO DIGITAL DE IMAGENS EM TEMPO REAL.

PROCESSAMENTO DIGITAL DA IMAGEM PARA ESTUDOS VASCULARES (ZOOM E ROAD MAPPING).

VÍDEO PRINTER PARA REGISTRO DE IMAGENS EM PAPEL TÉRMICO. CONEXÃO ETHERNET.

PROTEÇÃO DE SOBRE CORRENTE PARA O TUBO DE RAIOS-X E PROTEÇÃO TÉRMICA PARA O TUBO DE RAIOS-X. DEFLETORES DE CABOS EM TODAS

AS RODAS E
CONTROLE
MOTORIZADO DE
ALTURA DO ARCO.
POSSUIR PROTEÇÃO
DE SOBRE CORRENTE
PARA O TUBO DE
RAIOS-X E PROTEÇÃO
TÉRMICA PARA O
TUBO DE RAIOS-X.
SISTEMA DE
BLOQUEIO DO
DISPARO PARA
VALORES
PROGRAMADOS QUE
EXCEDEM A POTÊNCIA
DO TUBO.
INDICADORES VISUAIS
DE TEMPO DE
FLUOROSCOPIA E DE
EQUIPAMENTO EM
OPERAÇÃO.
IMPRESSORA PARA
REGISTRO DE
IMAGENS EM PAPEL
TÉRMICO; PEDAL;
CAPAS DE PROTEÇÃO
DO TUBO DE RAIOS-X
E INTENSIFICADOR DE
IMAGENS
ESTERILIZÁVEIS COM
PRESILHAS DE
FIXAÇÃO.
COMPENSAÇÃO
AUTOMÁTICA DAS
FLUTUAÇÕES DA
REDE ELÉTRICA
(GERADOR DE RAIOS-
X). FORNECER TODOS
OS CABOS,
CONEXÕES,
LICENÇAS,
SOFTWARES DE
EXTENSÃO CLÍNICA,
ACESSÓRIOS, COM
TODOS OS SEUS
REQUISITOS E
PACOTES
INDISPENSÁVEIS AO
FUNCIONAMENTO DO
EQUIPAMENTO.
JUNTAMENTE COM
TODAS AS SENHAS
(NÃO EXPIRÁVEIS)
PARA QUE A
INSTITUIÇÃO TENHA
ACESSO TOTAL,
INCLUSIVE AS DE
MANUTENÇÃO,
AJUSTE E
CALIBRAÇÃO. BOTÃO
DE EMERGÊNCIA.
ALIMENTAÇÃO
ELÉTRICA BIVOLT -
60HZ.

TOTAL	GERAL:	6.650.000,00
-------	--------	--------------

VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 12 (doze) meses, contando a data de sua publicação do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá-MT, 19 de setembro de 2022.

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA

SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE

ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADO NOS AUTOS DA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 035/2022/SES