

DECLARAÇÕES

(conf. Inciso I do artigo 1º da IN DREI nº 72/2019)

Nome Empresarial: Xingu Armazém Geral Ltda; CNPJ: 43.942.045/0001-98; NIRE: 51201893691.

Domicílio: Rod MT430 KM 75 à direita, Fazenda Pomar III, Zona Rural - Confresa - MT - CEP: 78652-000.

Valor do Capital: R\$ 100.000,00 (cem mil Reais).

Título do Estabelecimento: Xingu Armazém Geral

Capacidade: A edificação possui um galpão de 2.135,11m² de área construída com capacidade de armazenamento de aproximadamente 26.400.000 toneladas. Um escritório administrativo com área construída de 144,76m².

Mercadorias: Soja em grãos a granel originária de produção própria de terceiros. Milho em grãos a granel originária de produção própria de terceiros.

Operações e Serviços: 1. Pesagem: pesagem do veículo de carga do grão. 2. Classificação: retirada de amostragem de forma uniforme para classificação da carga perante umidade, impureza, avariado e esverdeado. 3. Limpeza: limpeza da carga, deixando apenas grãos para armazenagem. 4. Secagem: redução e uniformização da umidade de todos os grãos armazenados. 5. Armazenagem: armazenagem dos grãos pelo período selecionado pelo produtor. 6. Expedição: expedição dos grãos para retorno da remessa.

- Cobrança é única e considerada como apenas Armazenagem de grãos pois todas as operações efetuadas acima estão inclusas no preço de armazenagem.

Segurança: O acesso à área do armazém e demais setores administrativos é monitorado 24h por uma equipe de segurança. Toda a área ocupada pelo armazém conta com sinalização vertical e horizontal. A área é protegida por sistemas de para-raios, devidamente aterrados. Todas as áreas contam com extintores de incêndio e hidrantes. Relação dos equipamentos: Câmera Bullet Intelbras Full HD; Nome técnico: VIP 1230 B G3 CÂMERA IP BULLET INTELBRAS; NS: X04J4005550BC; Câmera IP; Resolução 2 megapixels (1080p); Alimentação PoE Ativo (IEE 802.3af); IR de 30m; ROI (Região de Interesse); Índice de proteção IP67; Especificações Técnicas: Sensor de imagem 1/2.8" 2 megapixels CMOS Obturador eletrônico Automático Manual: 1/3s ~ 1/100.000s Pixels efetivos 1920 (H) x 1080 (V) Iluminação mínima 0,01 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE) 0 lux/F2.0 (IR ligado) Relação sinal-ruído >56 dB Controle de ganho Automático/ Manual Balanço do branco Automático/ Natural / Externo Automático / Exterior / Manual / Personalizado Compensação de luz de fundo BLC/ HLC/ DWDR (60dB) Perfil Dia & Noite Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco

Gravador de vídeo com inteligência artificial da série 3000; DVR full HD 16 canais com possibilidade de 24 saídas; MHDX 3016-C SÉRIE 3000 - GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO MULTI-HD; NS: E32J2712834YI

Os novos gravadores digitais Intelbras Multi HD® são compatíveis com os protocolos HDCVI, AHD¹, HDTVI², IP e analógico. Desenvolvidos com a qualidade da marca líder no segmento de segurança eletrônica da América Latina, os gravadores digitais de vídeo são a solução que faltava para tornar seu projeto de CFTV ainda mais completo. Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD-M/H + HDTVI 2.0 + Analógica + IP; Gravação de todos os canais em 1080p ou 720p; Saídas de vídeo VGA, HDMI » Inteligência de vídeo - Linha virtual, Cerca virtual e Objeto abandonado/retirado; Detecção de face; Compatível com o Multi-Box®; Compatibilidade com protocolo de comunicação Onvif;; Suporta 1 HD SATA de até 10 TB; Edição de áudio e vídeo; Modo NVR - Transforma todos os canais BNC em IP; Função BNC + IP - Adiciona câmeras IP ao DVR; Compressão de vídeo em H.264+ (codec inteligente); IPv6; 1 ano de garantia;

Fonte selada Intelbras capacidade de alimentar 23 câmeras; EF 1205 CONVERSOR AUT AC/DC 12,8V 5A; NS: WVJ3813317P2; A EF 1205+ é uma fonte multissaída projetada para dispositivos 12 V com consumo de até 5 A. Ela possui proteção contra curto-circuito, sobrecarga e sobretensão, e filtro contra ruídos e interferências na imagem. Construída em plástico, possui saída com bornes para conectar mais de um dispositivo diretamente na fonte e entrada através de plugue de tomada, com engate para fixação em parede. Filtro antirruído para imagens mais nítidas e livres de interferências Alimenta até 20 câmeras HD*; Multiuso: CFTV, redes, controle de acesso, automação, fitas LED, som automotivo, entre outras aplicações 12V. Tensão de saída ajustável entre 11,5 e 13,8 Vcc para compensar perda de cabeamento e distâncias maiores; Proteção total contra surto, sobrecarga e sobrecorrente; Saída com bornes para conectar mais de um dispositivo diretamente na fonte. Cabo U/UTP LAN para redes de dados categoria CAT.5e O cabo U/UTP LAN para redes de dados categoria CAT.5e, é ideal para instalação e aplicação em redes IP Home & Office. Os cabos possuem como seu condutor interno puro cobre, garantindo a transmissão de dados mantendo a integridade do sinal, sendo assim a categoria CAT.5e também garante velocidade superior as categorias

mais antigas. Homologado pela ANATEL.8 vias de cobre 24 AWG; Frequência de operação: até 100 MHz; Impedância 100 Ohms; Classificação frente à chama CMX 70°C; Condutores sólidos de cobre; Capa isolante em PVC; Sem blindagem; Uso interno. Discos rígidos WD Purple™ Discos rígidos para uso exclusivo em CFTV até 64 câmeras; Os HDs WD Purple™ foram desenvolvidos especialmente para uso em equipamentos de segurança eletrônica. Mais robustos, seguros e confiáveis, possuem a garantia de qualidade Intelbras. Sua tecnologia exclusiva é compatível com as principais marcas de CFTV. Disco rígido especial para segurança eletrônica; Operação 24 horas por dia 7 dias por semana; Estabilidade na gravação de dados; Velocidade de disco controlada » Dissipação de calor otimizada; Baixo consumo de energia e nível de ruído; Compatível com as principais marcas de CFTV; 3 anos de garantia; 6 TB; Speed Dome Hikvision DS-2DE5232IW-AE 2MP; 5 polegadas 2 MP 32X com tecnologia DarkFighter IR Network Speed Dome; Imagens de alta qualidade com resolução de 2 MP; Excelente desempenho em baixa luminosidade por meio da tecnologia powered-by-DarkFighter; Imagem clara contra forte iluminação de fundo devido à tecnologia WDR de 120 dB; A capacidade de panorâmica e inclinação permite que a câmera monitore zonas de interesse; O zoom óptico de 32x permite uma visão mais próxima de assuntos em áreas extensas; Alcance de até 150m IR garante segurança à noite; Resistente à água e poeira (IP66).

Descrição minuciosa dos equipamentos:

Modelo: 72; Qtd De Aneis: 21; Sacas De Arroz (50 Kg): 95.155; Sacas De Soja (60 Kg): 99.120; Volume (M3): 7.929,61; Tipo De Documento De Vendas: Zcot; Linha: Plano; Silo Para Arroz: Não; Espalhador De Graos: Gravitacional; Capac. Do Espalhador: 120 - 200 Ton/H; Aeracao: Sim; Produto A Ser Aerado: Milho; Ampliacao Para Aeracao: 23; Umidade Do Produto: 17,0; Telhado: Sim; Protecao No Telhado: Não; Frequencia: 60 Hz; Diametro Da Tampa Central: Diametro 320; Diametro Da Canalizacao: Diametro 320; Corrimao Adicional: Não; Finalidade Do Produto: Comercial; Qtd De Ventiladores: 2; Cobertura De Aeracao: Canal Maior; Descarga Lateral: Nag; Tipo De Registro De Descarga: Tonel Acionamento Manivela; Espessura Da Laje De Concreto: Laje De 97 A 109cm; Porta Primeiro Anel: Sim; Termometria: Sim; Tipo De Termometria: Digital Portatil; Rosca Varredora: Não; Escada De Acesso Ao Telhado: Caracol; Escada De Acesso Porta Lateral: Caracol; Listar Ap010 Passarela: Sim; Modelo De Passarela: Aberta Normal; Meia Passarela: Nag; Argolas Ancoragem (Npt027): Sim; Monovia Para Trole: Não; Motor/Ventilador: Primeira Linha; Previsao Balaca De Fluxo: Não; Acabamento Itens De Seguraka: Galvanizado; Tipo De Configuracao: Especial; Idioma Do Manual: Portugues; Acionamento Aeracao: 13,00; Vazao Especif (M3/Min.M3 Grad): 0,15; Potencia Ventilador: 50,0 Cv; Produtos De Tecnologia: Term Dig Portatil; Te: 15; Tc: 86008; Nao Incluso Na Cota00: Observacoes Adicionais: - Incluso Reforc0 Para Gm; Kmat: Silo 2020; Quantidade De Carretas: 15,7.

Modelo Do Silo: 72; Peso Especifico: 0,75 T/M3; Modelo: Rv 250 - 100 Th; Capacidade (T/H): 100,00; Tipo De Documento De Vendas: Zcot Funil Central: Não; Rv Para Arroz: Não; Tensao Do Quadro De Comando: 380 V; Frequencia: 60 Hz; Tipo De Configuracao: Padrao Idioma Do Manual: Portugues Potencia Do Trator (Cv): 0,5 Potencia Rv: 25,00 Cv; Qtd De Tratores: 2; Produtos De Tecnologia: Rv - Painel Kmat: Rv 2019; Quantidade De Carretas: 0,4; Modelo: 110 M3; Tipo Da Estrutura: Metalica Tipo Do Funil: 35 Graus; Previsao De Balanca Rodoviaria: Sim - Vao Livre 5 Metros; Corpo Com Divisor Ia: Nao Plataformas E Escada: Inclineda Corrimao Adicional: Não; Apoio Para Canalizacao: Sim Respiros: Sim; Diametro Da Entrada: D320 Registro De Saida: Q340; Modelo Do Registro: Manual Tensao Sistema Pneumatico: 24vcc; Acabamento Itens De Seguraka: Galvanizado; Tipo De Configuracao: Padrao Idioma Do Manual: Portugues Enviar Para Quarentena: Enviar Para Quarentena; Altura (M): 10,28; Comprimento (M): 8,4; Largura (M): 4,2; Produtos De Tecnologia: Nenhum Kmat: Tm 2019; Quantidade De Carretas: 1,0

Linha: Fechada; Tipo De Limpeza: Pre-Limpeza; Modelo: Scs 240; Produto: Soja (0,75t/M3); Impureza Na Entrada: 3,0 %; Umidade De Entrada: 18,0; Capacidade Pre-Limpeza (Ton/H): 240,0 Impureza Na Saida: 1,50; Tipo De Documento De Vendas: Zcot; Tensao Do Quadro De Comando: 380 V Trifasica; Frequencia: 60 Hz; Tipo De Base: Base Alvenaria; Lado Da Banca De Ensaque: Direito Incluir Peneiras: Sim; Incluir Plataformas: Sim; Quantidade E Dist Corrimao: 2 Un - 500mm Quadro De Comando: Sim; Separador De Impurezas: Não; Tipo Da Saida: Com Filtro De Mangas Aut. Canalizacao: Sim; Tinta Para Acabamento: Sim; Acabamento Itens De Seguraka: Galvanizado; Motor/Ventilador: Primeira Linha Tipo De Configuracao: Padrao; Manuais De Operacao E Man.: Portugues Cano D400 X 1000 (Maq Saida): 2 Pec; Cano D400 X 1500 (Maqsa[Da): 2 Pec Cano D400 X 2000 (Maq Saida): 2 Pec Curva D400 45 Gr (Mao Saida): 1 Pec Curva D400 90 Gr (Maq Saida): 3 Pec Tubo Insp. D400x970 (Maq Sai): 1 Pec Reg Borboleta D400x400 Maqsai: 1 Pec Peneira P/ Milho - Limpeza: Nao Peneira Milho - Pre-Limpeza: Sim Peneira Iv Soja- Limpeza: Não; Peneira Id/ Soja- Pre-Limpeza: Sim Peneira P/ Trigo - Limpeza: Nao Peneira P/ Trigo - Pre-Limpeza: Nao Altura (M): 10,05; Largura (M): 4,27; Comprimento (M): 5,89; Pressao Min Ar Comprimido(Bar): 6 A 8 Consumo Ar Comprimido (M3/H): 45; Fornecimento Compressor: Por Conta Do Cliente; Kmat: MI 2019; Quantidade De Carretas: 2,7.

Modelo: 30; Qtd De Aneis: 15; Sacas De Arroz (50 Kg): 12.472 Sacas De Soja (60 Kg): 12.992 Volume (M3): 1.039,36; Tipo De Documento De Vendas: Zcot; Linha: Elevado; Espalhador De Graos: Nenhum Aeracao: Sim; Produto A Ser Aerado: Milho Ampliacao Para Aeracao: 0 Umidade Do Produto: 18,0 Tipo De Funil: Normal 45' Tipo De Estrutura: Metalica; Coluna E Anel Do Funil (Acab): Galvanizado; Cano Flexivel: Na(); Tipo De Registro Do Funil: Q340 Acion. Do Registro: Manivela Telhado: Sim; Protecao No Telhado: Na() Frequencia: 60 Hz; Diametro Da Tampa Central: Diametro 320; Diametro Da Canalizacao: Diametro 320; Corrimao Adicional: Nao Finalidade Do Produto: Comercial; Qtd De Ventiladores: 1; Escada De Acesso Ao Telhado: Caracol; Escada De Acesso Porta Lateral: Caracol; Listar Ap010 Passarela: Sim; Modelo De Passarela: Aberta Normal; Meia Passarela: Na(); Argolas Ancoragem (Npt027): Sim Monovia Para Trole: Nao Motor/Ventilador: Primeira Linha; Previsao Balaca De Fluxo: Não; Acabamento Itens De Seguraka: Galvanizado; Tipo De Configuracao: Padrao Idioma Do Manual: Portugues Acionamento Aeracao: 4,00; Vazao Especif (Vp/Min.M' Grad): 0,19; Qtd De Respiros: 21 Un; Chapas Por Anel: 10 Un; Qtd De Montantes: 20

Un Potencia Ventilador: 25,0 Cv Espessura 0,95 Mm (Aneis): 6 Espessura 1,25 Mm (Aneis): 7 Espessura 1,55 Mm (Aneis): 2 Tipo De Funil: 45 Graus (Padrao); Codigo Base Aeracao: 9143676141 Capacidade (T) Soja: 780 Capacidade (T) Arroz: 624; Altura Total (M): 22,09; Diametro (M): 9,09; Kmat: Silo 2020; Quantidade De Carretas: 1,5

Modelo: 30; Qtd De Aneis: 15; Sacas De Arroz (50 Kg): 12.472 Sacas De Soja (60 Kg): 12.992 Volume (M3): 1.039,36; Tipo De Documento De Vendas: Zcot; Linha: Elevado; Espalhador De Graos: Nenhum Aeracao: Sim; Produto A Ser Aerado: Milho Ampliacao Para Aeracao: 0 Umidade Do Produto: 18,0 Tipo De Funil: Normal 45' Tipo De Estrutura: Metalica; Coluna E Anel Do Funil (Acab): Galvanizado; Cano Flexivel: Não; Tipo De Registro Do Funil: Q340 Acion. Do Registro: Manivela Telhado: Sim; Protecao No Telhado: Nao Frequencia: 60 Hz; Diametro Da Tampa Central: Diametro 320; Diametro Da Canalizacao: Diametro 320; Corrimao Adicional: Nao Finalidade Do Produto: Comercial; Qtd De Ventiladores: 1; Escada De Acesso Ao Telhado: Caracol; Escada De Acesso Porta Lateral: Caracol; Listar Ap010 Passarela: Sim; Modelo De Passarela: Aberta Normal; Meia Passarela: Não; Argolas Ancoragem (Npt027): Sim Monovia Para Trole: Nao Motor/Ventilador: Primeira Linha; Previsao Balaca De Fluxo: Não; Acabamento Itens De Seguraka: Galvanizado; Tipo De Configuracao: Padrao Idioma Do Manual: Portugues Acionamento Aeracao: 4,00; Vazao Especific (Vp/Min.M' Grad): 0,19; Qtd De Respiros: 21 Un; Chapas Por Anel: 10 Un; Qtd De Montantes: 20 Un Potencia Ventilador: 25,0 Cv Espessura 0,95 Mm (Aneis): 6 Espessura 1,25 Mm (Aneis): 7 Espessura 1,55 Mm (Aneis): 2 Tipo De Funil: 45 Graus (Padrao); Codigo Base Aeracao: 9143676141 Capacidade (T) Soja: 780 Capacidade (T) Arroz: 624; Altura Total (M): 22,09; Diametro (M): 9,09; Kmat: Silo 2020; Quantidade De Carretas: 1,5

Linha Do Secador: Secadores Kw Ads 2010 Modelo: Kw Ads 150; Fluxo Do Ar De Secagem: Dupla Recirculacao; Torre De Secagem: Coluna; Produto A Ser Utilizado: Soja (0,75 T/M3) Temperatura De Secagem (°C): 110 °C Umidade De Entrada Do Produto: 18,0 Umidade De Saida Do Produto: 13,0 % Temperatura Ambiente (°C): 20 °C Umidade Relativa Ambiente (%): 60 Capacidade Real Secagem (T/H): 150,0 Caloria Real (Kcal/H): 7.590.000; Serie Do Secador: Serie Grande Porte Tipo De Documento De Vendas: Zcot Escadas/Plataformas De Acesso: Escadas/Plataformas; Comp Letas; Sistema Trava Quedas: Com Sistema De Trava Quedas; Tubos Adicionais Na Plataforma: Nao Produtos De Tecnologia: Sc - Paineis Tipo Da Descarga: Mecanica; Funil De Descarga Revestido: Funil Com Revestimento; Saida P/ Funil De Descarga: Registro D240mm Prolongamento Para O Difusor: Sem Prolongamento Do Difusor Sistema Captacao De Particulas: Ciclonado Destino De Particulas: Ensaque Em Ciclone Paineis De Controle: Gerenciador De Secagem Controle De Nivel (Sensores): Nivel Min E Max; Kit Controle Da Temperatura: Nenhum Adicional De Controle Tinta Para Acabamento: Com Tinta Acabamento; Tensao Nom Obra (Qc-Trifasico): 380 V Frequencia: 60 Hz; Acabamento De Seguraka: Galvanizado Motoredutor Sew: Sim; Motor/Ventilador: Primeira Linha Tipo De Configuracao: Padrao Idioma Do Manual: Portugues; Eficien. Retencao De Particula: 37 Mg/Nrn3; Gerador De Calor (Kcal): Gerador De Calor Nao Incluso Acabamento Do Secador: Galvanizado; Capacidade Nominal Sec (T/H): 150,0 To Caloria Nominal (Kcal/H): 7.590.000 Forno Recomendado: 8.000.000; Codigo Da Forno Alvenaria: 9139956518 Codigo Base Civil - Secador: 9138288945 Potencia Da Descarga (Cv): 1,5; Potencia Dos Ventiladores: 4 X 30,0cv Vazao De Ar Do Secador (M3/H): 326.000 M3/H Dimensoes Do Sc (Mm): 23.164 X 9.820 X 10.895 Sistema Captacao De Particula: Ciclonado Capacidade Estatica (M3): 192; Capacidade Estatica (T): 144; Altura (M): 27,70; Largura (M): 7,68; Comprimento (M): 10,89; Kit Controle Da Temperatura: Nenhum Adicional De Controle Kmat: Sc Ads 2019; Te: 10; Configuracao Especial; Quantidade De Carretas: 6,0.

Revestimento Externo: Em Alvenaria; Alimentacao: Manual; Linha: Forno Soja/Milho/Trigo; Modelo: 8.000.000 Kcal/H; Materials Fornecidos: Refratrios E Ferragens Prolongamento Da Chamine: 6,0; Tinta Para Acabamento: Com Tinta Acabamento Tipo De Configuracao: Padrao; Idioma: Portugues; Dimensoes Da Forno (Mm): 558 X 1216,5 X 408 Codigo Da Forno: 9139956518 - 2011; Altura (M): 4,22; Largura (M): 5,19; Comprimento (M): 11,17; Produtos De Tecnologia: Nenhum; Kmat: Fn Ads 2019; Quantidade De Carretas: 2,6

Produto: Grad Comercial Peso Especifico: 0,75 T/M3 Capacidade (T/H): 200,00; Modelo: Ea-3; Modelo Da Cacamba: Normal Qtd De Cacambas P/ Metro: 7,50 Velocidade Da Correia (M/S): 2,95 Altura: 27 M; Altura Maxima: 47,67; Altura Da Ampliacao: 0,00 M Elevador No Pow: Sim; Profundidade Do Pow: 9,00 M Incluir Escada No Pow: Nao Diametro Da Canalizacao: Diametro 320; Caixa De Entrada: Com Caixa De Entrada; Frequencia: 60 Hz; Janela De Alivio De Pressao: Sim Tipo Da Cacamba: Plastica; Tipo Da Correia: Anti-Chamas E Anti-Estatica; Tipo Do Pe: Duas Bicas; Lado Do Acionamento: Direito Tipo De Acionamento: Eixo Oco Entrada: Padrao; Plataforma Superior: Sim Plataforma De Acesso: Sim Plataforma De Manutencao: Sim Plataforma Intermediaria: Nao Escadas: Não; Escada De Uso Exclusivo: Mercado Externo; Produtos De Tecnologia: Nenhum Plataforma De Ligacao: Nao Interlig. Plataf Superior 3 Ea: Nao Corrimao Adicional: Não; Acabamento Itens De Seguraka: Galvanizado; Incluir Sensor: Não; Motoredutor Sew: Sim; Tipo De Configuracao: Padrao Idioma Do Manual: Portugues Potencia Calculada: 29,08 Potencia Instalada: 30,0000 Difereka Altura Poco: 18,00 Rotacao (Rpm): 88; Largura Da Correia (Pol): 12 Qtd Calha Com Janela: 1 Qtd Calhas De 1 Metro: 1,00 Qtd Calhas De 2 Metros: 2,00 Qtd Pe Reforcado: 1; Qtd Calhas De Entrada Ref: 1 Qtd Calhas De 1 Metro Ref: 2,00 Qtd Calhas De 2 Metro Ref: 3 Qtd Plataf De Acesso: 1; Qtd De Calha Explosao: 3 Qtd Escada Acesso 4m: 1; Qtd Plataf Intermediaria 4m: 1 Qtd Plataf Intermediaria 6m: 1 Qtd Plataf Acesso Escada: 1 Escada P0c0 9m: 1; Altura Maxima: 48 M; Qtd Total De Calhas: 15; Kmat: Ea 2020; Te: 10; Configuracao Especial; Quantidade De Carretas: 0,5.

Produto: Grad Comercial Peso Especifico: 0,75 T/M3 Capacidade (T/H): 200,00 Modelo: Ea-3; Modelo Da Cacamba: Normal; Qtd De Cacambas P/ Metro: 7,50; Velocidade Da Correia (M/S): 2,95; Altura: 47 M; Altura Maxima: 47,67 Altura Da Ampliacao: 0,00 M Elevador No Pow: Sim; Profundidade Do Pow: 9,00 M; Incluir Escada No Pow: Não; ; Diametro Da Canalizacao: Diametro 320; Caixa De Entrada: Com Caixa De Entrada; Frequencia: 60 Hz; Janela De Alivio De Pressao: Sim; Tipo Da Cacamba: Plastica; Tipo Da Correia: Anti-Chamas E Anti-Estatica; Tipo Do Pe: Duas Bicas; Lado Do Acionamento: Direito; Tipo De Acionamento: Eixo

Oco; Entrada: Padrao; Plataforma Superior: Sim Plataforma De Acesso: Sim Plataforma De Manutencao: Sim; Plataforma Intermediaria: Nag; Escadas: Não; Escada De Uso Exclusivo: Mercado Externo; Produtos De Tecnologia: Nenhum; Plataforma De Ligacao: Nao Interlig. Plataf Superior 3 Ea: Sim; Corrimao Adicional: Não; Acabamento Itens De Seguraca: Galvanizado; Incluir Sensor: Nao Motoredutor Sew: Sim; Tipo De Configuracao: Padrao; Idioma Do Manual: Portugues; Potencia Calculada: 47,51 Potencia Instalada: 50,0000 Difereka Altura Poco: 38,00 Rotacao (Rpm): 88; Largura Da Correia (Pol): 12 Qtd Calha Com Janela: 1 Qtd Calhas De 1 Metro: 1,00 Qtd Calhas De 2 Metros: 2,00 Qtd Pe Reforcado: 1; Qtd Calhas De Entrada Ref: 1 Qtd Calhas De 1 Metro Ref: 2,00; Qtd Calhas De 2 Metro Ref: 10; Qtd Plataf De Acesso: 1 Qtd De Calha Explosao: 6 Qtd Escada Acesso 6m: 1 Qtd Plataf Intermediaria 4m: 1; Qtd Plataf Intermediaria 6m: 4; Qtd Plataf Acesso Escada: 1 Escada P0c0 9m: 1; Altura Maxima: 48 M Qtd Total De Calhas: 25 Kmat: Ea 2020; Te: 10; Configuracao Especial Quantidade De Carretas: 1,0

Modelo: Tcra 315; Produto: Soja; Peso Especifico: 0,75 T/M3; Inclinacao: 0 Grau; Modelo Do Corpo: Corpo Padrao Tipo De Corpo: Simples; Reversivel: Nag; Comprimento: 12,00 M; Comprimento Ampliacao: 0,00 M Frequencia: 60 Hz; Idioma Do Manual: Portugues Capacidade (T/H): 200,00; Lado Acionamento: Direito; Tipo De Fixacao: Fixacao Passarela Acionamento: Acionamento Padrao Qtd De Entradas: 1,00 Un; Modelo De Entrada: Diametro 320 Qtd Registro Intemediario: 3,00 Un Funil De Saida Registro Interm: Diametro 320; Modelo Do Registro: Manual Kit Cacamba: Com Kit Cacamba Funil De Saida Da Cabeça: Diametro 320; Kit Uhmw: Sim; Corpo Com Visor Em Acrilico: Com Visor; Produtos De Tecnologia: Nenhum Motoredutor Sew: Sim; Tipo De Configuracao: Padrao Modelo Do Visor: Visor Padrao Incluir Sensor: Não; Potencia (Cv): 7,5; Quant. Modulos Simples 2m Tcra: 2 Quant. Modulos Simples 3m Tcra: 2 Comprí. Corrente 2 Mts: 0,00 M Comprí. Corrente 6 Mts: 4,00 M; Tipo De Documento De Vendas: Zcot Tipo De Documento De Vendas: Zcot Velocidade (M/S): 0,72; Rotaca0 (Rpm): 36; Passo Corrente (Mm): 160; Altura Produto (Mm): 343 Largura Calha (Mm): 315; Altura Caixa (Mm): 545; Comprí. Total Das Correntes: 4,00 M Kmat: Tc 2019; Quantidade De Carretas: 0,2; Xingu Armazém Geral Ltda; Carlos Eduardo Antonioli; Vania Toledo de Moraes Antonioli; José Henrique de Araújo

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 3c4f42fc

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar